

# Автоклавы Вертикальные с сушкой AE-50 DRY



**Назначение:** · Подходит для стерилизации: неупакованные твердые вещества, твердые вещества в обертке, мелкие пористые предметы и полая посуда типа В (слегка глубокие и широкие полости), стекло, жидкости, пластмасса, металлическая посуда, мешки для мусора и т. Д. **Преимущества** · Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 °C). · Гибкий термодатчик Pt100 (опционально). · Программируемый автозапуск (24 часа). · Встроенный или настольный принтер (опция).

**Производитель:** RAYPA Leading Lab Technologies  
**Модель:** AE-50  
**Страна:** Испания

**Характеристики** · Камера, крышка, крышка, верх и внешний корпус из нержавеющей стали AISI-304. · Полный контроль с помощью микропроцессора: десять программ стерилизации, шесть из них бесплатны для пользователя. · Резервуар для подачи воды. · Автоматическое наполнение камеры. · Автоматическая сушка. · Он включает соединение RS232 для ПК / принтера. · Он включает вход в камеру для внешнего проверочного зонда. · Поставляется с защитной решеткой для обогревателей. · Безопасность · Предохранительный клапан и термостат. · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Реле давления безопасности. · Датчик открытия крышки. Специальные модели AE-28DRY, AE-50DRY, AE-75DRY, AE-110DRY и с доступны с увеличенной мощностью до 3200 Вт (AE-28DRY), 6000 Вт (AE-50DRY, AE-75DRY и AE-110DRY) и 9000 Вт (AE-110DRY и AE-150DRY). Оборудование с повышенной мощностью позволяет сократить общее время цикла стерилизации за счет сокращения фазы нагрева, особенно в автоклавах с высокой рабочей нагрузкой.

# Характеристики

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Частота                       | 50/60 Гц            |
| Размеры камеры Ø x Н          | 300 x 700 мм        |
| Общий объем камеры / полезный | 55/50               |
| Внешние размеры L x D x Н     | 505 x 580 x 1290 мм |
| Вес                           | 110 кг              |
| Электрическое напряжение *    | 230 (1P + N + E) В  |
| Мощность                      | 3200 Вт             |