

Автоклавы Горизонтальные без сушки АН-21-N2



Преимущества · Подключение к ПК. · Программное обеспечение управления (необязательно). · Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 °C) (АНС-N). · Гибкий термодатчик Pt100 (опционально) (АНС-N). · Программируемый автозапуск: 24 ч (АНС-N). · Дополнительные принтеры (АНС-N): встроенные (см. IT или IT-T) или внешние (см. ITS). · Выбор для твердых и жидких веществ (АН-21-N2). · Программируемый запуск до 500 ч (АН-21-N2).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: АН-21-N2
Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус из алюминия и железа с эпоксидной окраской. · Полный контроль микропроцессором. · Программы: 4 предустановленных и 6 бесплатных для пользователей. · Порт RS-232 для подключения принтера или ПК. · Кнопка распараллеливания. · Ручной сливной клапан. · Поставляется с защитной решеткой для обогревателей. · Диапазон времени: 1-250 минут (АНС-N). · Диапазон времени: 0 - 500 ч (АН-21-N2). · Ручное наполнение сосуда. · Установка параметров: Температура и время стерилизации. Безопасность · Предохранительный клапан и термостат · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Датчик открытия крышки. Компоненты, поставляемые с оборудованием · АНС-N - Поддержка 5 лотков. - 2 перфорированных лотка из нержавеющей стали (ВАН-В). - Вспомогательный лоток. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. · АН-21-N2 - Подставка для 4 лотков. - 3 лотка перфорированные из нержавеющей стали (БАХ-21). - Вспомогательный лоток. - Удерживающий зажим. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива.

Характеристики

Частота	50/60 Гц
* Спросите о других напряжениях	
Мощность	2000 Вт
Полезные размеры камеры Ø x H	210 x 430 мм
Общий / полезный объем камеры	22/21 л
Внешние размеры L x D x H	560 x 660 x 425 мм
Вес	55 кг
Электрическое напряжение *	230 В
Контейнер	6 л