Автоклав горизонтальный с предвакуумом и сушкой AHS-75-B

Преимущества Фракционный предварительный вакуум (от 1 до 3 предвакуумов). Гибкий температурный зонд PT100 (опция). Программы для жидкостей. Легкая очистка камеры. Программируемый автозапуск (дата и время). Хранение более 100 циклов. Включает резервуары для чистой и использованной воды для автоматической подачи в стерилизационную камеру. Бактериологический фильтр на входе воздуха. Включает порт USB (для загрузки данных и зарядки новых обновлений) и порт Ethernet (подключение к ПК). Встроенный принтер IT-TS (опция).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: AHS-75-B
Страна: Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус из алюминия и железа с эпоксидной окраской. · Цветной сенсорный экран, простота использования. · Программы: 12 предустановленных и 38 бесплатных для пользователей. · Установка параметров: температура стерилизации, время стерилизации, время сушки и количество предварительных вакуумирования. · Циклы испытаний: вакуумный тест, тест Боуи и Дика и тест Helix PCD. · Диапазон времени: 1-250 минут. · Резервуар для воды для автоматического наполнения стерилизационной камеры. Подача бака (опция). · Немедленное производство пара через встроенный парогенератор. · Защитная сетка для обогревателей. Безопасность · Предохранительный клапан и термостат. · Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления. · Датчик открытия крышки. · Детектор уровня воды. Компоненты, поставляемые с оборудованием · AHS-B - Поддержка 5 лотков. - 2 перфорированных лотка из нержавеющей стали (BAH-B). - Вспомогательный лоток. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. · AH-21-B - Подставка для 4 лотков. - 3 лотка перфорированные из нержавеющей стали (БАХ-21). - Вспомогательный лоток. - Удерживающий зажим. - Гибкая трубка длиной 1,5 м для слива. - Подставка для мешка (БАП-21).

Характеристики

Вес	140 кг
Мощность	3600 Вт
Частота	50/60 Гц
*** Спросите о других напряжениях**	
Общий / полезный объем камеры	79/75 л
Электрическое напряжение *	230 В
Емкость для чистой воды	10 л
Сточные воды из контейнеров	6 л
Размеры камеры Ø x H	360 x 600 мм
Внешние размеры L x D x H	805 x 1005 x 650 мм