

# СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ конвекцией DAF-135



Сушка и стерилизация образцов в промышленных и исследовательских средах в химической и технологической сферах, таких как сушка лаков и покрытий с помощью растворителей, которые требуют стандартизированных, безопасных и воспроизводимых процессов сушки. Комплектация: · 2 перфорированных подноса из нержавеющей стали AISI-304, регулируемые по высоте, с системой защиты от опрокидывания. Доступ к онлайн-платформе RAYPAnet.

**Производитель:** RAYPA Leading Lab Technologies

**Модель:** DAF-135

**Страна:** Испания

**Характеристики** · Принудительная сушка на воздухе. · Диапазон температур от комнатной температуры + 5°C до 250°C. · Температура и время контролируются цифровым микропроцессором PID, с 10 редактируемыми программами с настраиваемым именем, программируемыми до 10 сегментов температуры / времени. · Интуитивно понятный буквенно-цифровой интерфейс пользователя с сенсорным экраном. · Датчик температуры Pt100 класса A. · Подключение к сети Ethernet. · Внешний металлический каркас с покрытием из эпоксидной смолы. Внутренний каркас, двухкамерный и перфорированный лотки из нержавеющей стали AISI-304. · Стены и дверь с двойной изоляцией из стекловаты с низкой проводимостью. · Уплотнение двери из силиконовой резины. · Только для DAF-425 и DAF-635: Двустворчатая дверь и 4 ролика с тормозами. Безопасность · Аудиовизуальная охранная сигнализация. · Защитный термостат. · Внутренняя часть из нержавеющей стали и коррозионно-стойкая внешняя металлическая поверхность, которую легко чистить. · Однородность и температурная стабильность согласно норме DIN 12880. · Безопасность согласно нормам EN 61010-1 и EN 61010-2-010. RAYPAnet · Все оборудование для инкубации и сушки имеет соединение Ethernet, которое позволяет использовать онлайн-платформу RAYPAnet на ПК для просмотра и экспорта всей информации о циклах с графиками и всеми соответствующими данными с возможностью экспорта отчетов с данными. · Все данные цикла можно просматривать на платформе в режиме реального времени или через реестр истории циклов. Кроме того, все данные могут быть экспортированы в форматы файлов .csv и .pdf для последующего просмотра, изучения и хранения. · Платформа совместима со всеми веб-браузерами, и можно одновременно подключать и управлять несколькими устройствами.

# Характеристики

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Электрическое напряжение *            | 230 В              |
| Вес                                   | 85 кг              |
| Стабильность                          | ± 0,1°C            |
| Однородность                          | ± 1,5°C            |
| Мощность                              | 1500 Вт            |
| * Также доступны с напряжением 115 В. |                    |
| Вместимость                           | 135                |
| Внутренние размеры LxDxH              | 580 x 450 x 500 мм |
| Внешние размеры LxDxH                 | 790 x 600 x 790 мм |