

Верхнеприводная мешалка HS-30D



Применение: перемешивание и частичное измельчение в однородную массу образцов подходящего объема с помощью насадки, погружаемой в емкость с измельчаемой пробой и приводимой в движение мотором прибора. Верхнеприводная мешалка HS-30D-Set используется для перемешивания текучих и вязких (до 10 000 мПа·с) жидкостей, суспензий и эмульсий.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: HS-30D
Страна: Республика Корея

Особенности: цифровое управление; встроенный цифровой блок управления; ЖК-дисплей с подсветкой; плавные старт и регулировка скорости перемешивания; поддержание постоянной скорости вне зависимости от вязкости пробы; защита мотора от перегрева;

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Экран	цифровой с обратной подсветкой
Максимальная ёмкость перемешивания	10 л
Максимальная вязкость	5 000 мПуаз
Диапазон скоростей вращения	200-3 000 об./мин.
Точность регулирования скорости вращения	1 об./мин.
Таймер	99 часов 59 минут
Управление	цифровой контроллер
Безопасность	защита от перегрева, защита от превышения загрузки образцом
Материал корпуса	алюминий и пластик ABS
Дополнительно в комплекте	штатив, держатель, перемешивающая насадка
Габариты внешние (Д) x (Г) x (В), мм	90 x 145 x 180
Вес, кг	4.5
Мощность, Вт	85