

Твердотельный термостат MaXtable H20-set



Применение: используется для постоянного нагрева или ускорения химических реакций небольших объёмов реакционных смесей объемом до 2 мл или для быстрого упаривания и концентрирования. Встроенный нагреватель передает тепло на вставляемый алюминиевый блок, который в свою очередь нагревает пробирки.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: MaXtable H20-set

Страна: Республика Корея

В комплект входит алюминиевый блок на 48 мест и винт для извлечения блока

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50/60 Гц
Таймер	99 часов 59 минут
Комплектация	прибор со стандартным блоком
Нагревательный блок в комплекте	48 х 2 мл пробирки
Габариты блоков	сменный блок 90 х 120 х (В) 60 мм под различные пробирки
Температурный диапазон	комн. + 5 °С до +150 °С
Скорость нагрева	~ 5 °С / мин., датчик Pt 100
Нагреватель	литой
Безопасность	отключение при перегреве
Дисплей	цифровой дисплей с функцией обратной подсветки
Материал корпуса	Полифениленсульфид (PPS)
Материал нагревательного блока	алюминий анодированный
Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм	178 х 226 х 138
Энергопотребление	300 Вт
Точность температуры	±0,1 °С при 37 °С; ±0,2 °С при 90 °С; ±0.4 °С при 135 °С
Контроллер	цифровой с поворотным кольцом Jog-Dial
Вес, кг	2,8

Все изображения

