

# Источник питания для электрофореза DYY-10C



Преимущества: Высокая выходная мощность Высокая нагрузочная способность Высокая точность управления Стабильное функционирование  
Параметры можно точно настроить во время работы Входные клеммы: 2 пары параллельно

**Производитель:** Beijing Liuyi  
Biotechnology Co.,Ltd  
**Модель:** DYY-10C  
**Страна:** Китай

- Большой ЖК-дисплей отображает: напряжение, электрический ток, предварительно назначенное время и т.д.; - Имеет функцию предупреждения о времени; - Имеет функцию памяти для удобного использования и программирования с минимумом времени и усилий; - Работает как при постоянном напряжении, так и при постоянном электрическом токе, и автоматически преобразуется в соответствии с заранее заданными параметрами для различных нужд; - Функции защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки, внезапного изменения нагрузки, разгруженности, утечки электричества и т. д.

# Характеристики

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Дисплей                              | Цифровой        |
| Кол-во выходных портов               | 2               |
| Шаг задания напряжения, В            | 1               |
| Шаг задания тока, мА                 | 1               |
| Стабильность по напряжению, %        | ≤ 1             |
| Стабильность по току, %              | ≤ 2             |
| Электропитание                       | 220 В / 50 Гц   |
| Входная мощность, ВА                 | 350             |
| Выходное напряжение, В               | 10-3000         |
| Выходной ток, мА                     | 3-300           |
| Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм | 303 × 364 × 137 |
| Выходная мощность, Вт                | 5-200           |
| Вес, кг                              | 7.5             |