

Источник питания для электрофореза DYY-12



Преимущества: Высокая выходная мощность Высокая нагрузочная способность Высокая точность управления Стабильное функционирование
Параметры можно точно настроить во время работы Входные клеммы: 4 пары параллельно

Производитель: Beijing Liuyi
Biotechnology Co.,Ltd
Модель: DYY-12
Страна: Китай

- Большой ЖК-дисплей отображает: напряжение, электрический ток, предварительно назначенное время и т.д.; - Имеет функцию предупреждения о времени; - Имеет функцию памяти до 9 различных программ с минимумом времени и усилий; - Работает как при постоянном напряжении, так и при постоянном электрическом токе, и автоматически преобразуется в соответствии с заранее заданными параметрами для различных нужд; - Функции защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки, внезапного изменения нагрузки, разгруженности, утечки электричества и т. д.

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Шаг задания напряжения, В	1
Шаг задания тока, мА	1
Стабильность по напряжению, %	≤ 1
Стабильность по току, %	≤ 2
Электропитание	220 В / 50 Гц
Кол-во выходных портов	4
Выходной ток, мА	4-400
Выходное напряжение, В	10-3000
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	303 × 364 × 137
Вес, кг	7.5
Входная мощность, ВА	600
Выходная мощность, Вт	4-400