

Электрофорезная вертикальная камера DYCZ-24DN



DYCZ-24DN - двойная модульная вертикальная камера электрофореза для SDS-PAGE, электрофореза белка

Производитель: Beijing Liuyi
Biotechnology Co.,Ltd
Модель: DYCZ-24DN
Страна:

Преимущества: • Доступны различные гребни и распорки; • Нанесение и запуск геля в одном месте; • Устройство для литья под гель упрощает процесс литья и экономит ваше время; • Специальная конструкция рамы позволяет надежно закрепить гелевое пространство; • Легко и удобно добавлять образец; • Запуск одного или двух гелей одновременно; • Для основного раствора достаточно 170 мл буфера; • Отключение питания при открытии крышки ячейки; • Высокое разрешение простого разделения.

Характеристики

Тип ячейки	вертикальный
Размер геля, мм	83 × 75
Кол-во образцов	до 15
Объем буфера, мл	400
Одновременное литье	2 геля
Применение	SDS – PAGE, электрофорез белков
Габариты (Ш) x (Г) x (В), мм	140 × 100 × 150
Вес, кг	1
Совмещение с источником	DYY – 6C, DYY-10C, DYY – 12
Толщина гребенки, мм	1,0 и 1,5, 0,75 (опция)