

Инкубатор IMC18 Heratherm Compact



Микробиологические инкубаторы серии Heratherm предназначены для эффективного использования в лабораториях, где требуется термостатирование проб различного происхождения: выращивание микроорганизмов в медицинских и биологических лабораториях, микробиологический контроль качества в фармацевтических лабораториях, гигиенические тесты в пищевой и косметологической промышленности, службе санитарно-эпидемиологического надзора, а также в смежных промышленных направлениях. Прибор создан для инкубирования ограниченного количества проб в небольших лабораториях (объем рабочей камеры 18 л). Пользователь может наблюдать за образцами благодаря наличию стеклянной внешней двери и внутреннему освещению. Температурный диапазон: от +17оС до +40оС. Высокая точность поддержания температуры достигается путем использования принудительной вентиляции. Внутренняя камера выполнена из пластика, имеет округленные углы для облегчения очистки.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: IMC18
Страна: США

Преимущества: Микропроцессорное управление обеспечивает высокую гомогенность и стабильность температуры внутри рабочей камеры. Жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются различные параметры работы (в зависимости от модификации оборудования), расположен в верхней части двери. Сенсорная панель управления. Внутренняя стеклянная дверь. Система крепления полок, защищенная от переворачивания (опрокидывания), которая может быть установлена/демонтирована без применения дополнительных инструментов за несколько секунд. Таймер работы, тип которого зависит от выбранной модификации прибора. Сигнализация превышения температуры выше заданного значения. Интерфейс RS232.

Характеристики

Материал камеры	нержавеющая сталь SUS 304
Вес, кг	7.2
Электропитание, В/Гц	220/50
Объем, л	18
Тип размещения	настольное
Тип вентиляции	принудительная
Температурный диапазон	от +17оС до +40оС
Пространственное отклонение температуры при +37оС, оС	± 1,2
Отклонение температуры по времени при +37оС, оС	± 0,2
Полки (стандарт / макс.), шт.	2/3
Максимальная нагрузка на полку, кг	2
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм	180х310х229
Размеры внешние ШхВхГ), мм	260х415х470
Номинальная мощность, Вт	45

Все изображения

