

Сушильный шкаф с принудительной конвекцией Advanced Protocol OMH750-3P



Сухожаровые шкафы серии Advanced Protocol обеспечивают рабочую температуру внутри рабочей камеры до +330оС с одновременным поддержанием дополнительных функции: программирование температурно-временных профилей (10 программ по 10 шагов), функция ускоренного нагрева. Усовершенствованный цифровой таймер позволяет устанавливать дневные и недельные циклы работы в режиме реального времени. Регулируемая 5-ступенчатая вентиляция с возможностью полного отключения вентилятора позволяет расширить возможности применения сухожаровых шкафов OMH.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: OMH750-3P
Страна: США

Особенности: Микропроцессорное управление обеспечивает высокую гомогенность и стабильность температуры внутри рабочей камеры
Жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются различные параметры работы
Сенсорная панель управления
Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, имеет округленные углы для облегчения очистки
Система крепления полок, защищенная от переворачивания (опрокидывания)
Таймер работы, тип которого зависит от выбранной модификации прибора
Сигнализация превышения температуры выше заданного значения
Интерфейс RS232
Роликовые опоры со стопперами (для напольных моделей объемом 400л, 750л)

Характеристики

Материал камеры	нерж. сталь
Макс. нагрузка на полку, кг	25
Микропроцессорное управление	наличие
Защита от перегрева	наличие
Размещение	напольное
Количество полок, станд. / макс.	2 / 39
Вес, кг	182
Габариты внешние, мм (Ш x В x Г)	1260x1545x770
Температурный диапазон, °C	50 – 300
Электропитание, В/Гц	400V 3~/N
Вентиляционная технология	принудительная
Программирование	наличие
Пространственное отклонение температуры, при 150 °C	± 2,1 °C
Отклонение температуры в динамике по времени, при 150 °C	± 0,4 °C
Объем камеры, л	731
Габариты камеры, мм (Ш x В x Г)	1004x1335x545
Номин. мощн./макс. ток, В/А	5750/12