

# Автоклав вертикальный без сушки MaXterile 60R со встроенным принтером



Автоклавы MaXterile оснащены камерой из высококачественной нержавеющей стали, защищённым металлическим корпусом, дверью с рычажным механизмом и автоматической блокировкой. Начало обработки начинается после полной автоматической блокировки аппарата. Запатентованная система конденсации обеспечивает полное удаление пара перед открытием двери, что исключает возможность термических ожогов персонала. Рычаг надвигающейся двери осуществляет перемещения и запирает прибор. Автоклавы работают с использованием двух циклов стерилизации при нагреве до +132 °С и + 121 °С. Автоклавы MaXterile комплектуются цифровыми контроллерами с удобной панелью управления и отдельной кнопкой, снимающей блокировку двери.

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd

**Модель:** MaXterile 60R

**Страна:** Республика Корея

**Особенности:** Запатентованный специальный механизм конденсации пара  
Раздвижная дверь рычажного типа  
Запатентованная система управления Jog-Dial  
Автоматическая блокировка двери при температуре более 80 °С  
Функция цифрового таймера - можно управлять "Временем задержки" и "Временем работы".  
Обнаружение низкого уровня воды  
Автоматический клапан сброса избыточного давления  
Индикация ошибки стерилизации: сигнал тревоги и сообщение об ошибке в случае сбоя питания и температурной ошибки  
Модель рекордера "В-типа" для распечатки данных цикла стерилизации для проверки и анализа стерилизации (Температура, давление, Время, Состояние ошибки и т. д.)

# Характеристики

<b>Точность температуры</b>	± 0,5°С при 121°С
<b>Материал камеры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дисплей</b>	Цифровой
<b>Вес, кг</b>	120
<b>Материал корпуса</b>	сталь с порошковым покрытием
<b>Рабочее давление</b>	1,2 кгс / см <sup>2</sup> при 121 °С; 2,0 кгс / см <sup>2</sup> при 132 °С, точность 0-3 кгс / см <sup>2</sup>
<b>Система закрытия</b>	сдвигающаяся дверь рычажного типа/ электронная система закрытия
<b>Безопасность</b>	блокировка превышения давления и температуры, обнаружение ошибок датчика
<b>Внешние габариты, (Ш)×(Г)×(В) мм</b>	700 × 470 × 1080
<b>Мобильность</b>	4 колеса для удобного перемещения
<b>Объём камеры</b>	60 литров
<b>Температурный диапазон</b>	От +5 до 132 °С
<b>Энергопотребление</b>	3 кВт
<b>Таймер стерилизации</b>	60 мин
<b>Комплектация</b>	2 корзины из нерж. стали, Ø 320 мм; (В) 240 мм
<b>Габариты камеры</b>	Ø 350 мм; (В) 650 мм
<b>Электропитание</b>	АС 230 В, 50/60 Гц, однофазное
<b>Тип автоклава</b>	Встроенный принтер и регистратор

## Все изображения

