

Морозильник лабораторный FDE40040FV



Вертикальные морозильники Thermo Scientific серии FDE отличаются высокой температурной стабильностью, надежностью и безопасностью, что позволяет их использовать для хранения образцов при температуре от -10°C до -40°C .

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: FDE40040FV
Страна: США

Особенности: Низкий уровень шума 48 дБ Звуковая и визуальная сигнализация, срабатывающая при отклонении температуры от заданного значения, открытой двери, необходимости проведения технического обслуживания Настройки сигналов тревоги, пароль уровня безопасности и возможность установки навесных замков Два порта доступа для установки внешних датчиков или контрольно-измерительных приборов. Подогреваемый периметр внешней двери позволяет обеспечить максимальную эффективность поддержания температуры внутри рабочей камеры. Эргономичная дверная ручка со встроенным замком Роликовые опоры с возможностью фиксации Аварийная система поддержания температуры с помощью CO₂ или жидкого азота (опция) Штативы различного формата для рационального использования пространства камеры (опция)

Характеристики

Материал камеры	Нержавеющая сталь
Вес, кг	249
Тип	лабораторный
Электропитание, В/Гц	230/50
Хладагент	R290
Разморозка	Ручная
Материал корпуса	устойчивая к царапинам окрашенная сталь
Объём камеры, л	549
Вместимость криокоробок 5 см	400
Габариты камеры (Ш × Г × В), мм	588×719×1301
Диапазон температур, °С	от -40°С до -10°С
Дисплей	НІС (H-drive Information Center), 5,6 " экран с сенсорной панелью
Компрессор	H-Drive
Двери	1 наружная, 4 внутренних
Количество полок	3 шт.
Максимальная нагрузка на полку, кг	75
Безопасность	настройки сигналов тревоги, пароль уровня безопасности и возможность установки навесных замков
Габариты внешние (Ш × Г × В), мм	719×977×1981

Все изображения

