

Инкубатор ThermoStable IF-155



Инкубаторы "ThermoStable IF" с принудительной конвекцией. Изготавливаются в стальном корпусе с защищенным порошковым покрытием, внешней блокируемой и внутренней дверью из закалённого стекла. Трехсторонний механизм нагрева, обеспечивает равномерность и точность благодаря высокой производительности. Применяется в культивировании клеток животных и растений, хранение микроорганизмов, проращивание и т.д.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: ThermoStable IF-155

Страна: Корея

Особенности: Оптимизированный воздушный поток с помощью механизма принудительной подачи воздуха; Запатентованная система управления Jog-Dial; Цифровая система ПИД-регулирования, обеспечивающая высокую точность температуры; Поддерживается режим блокировки для безопасности экспериментов; Встроенный RS232C для подключения к ПК.

Характеристики

Объём, л	155
Тип воздушного потока	с принудительной конвекцией
Температурный диапазон	от комнатной температуры +5°C до 70°C
Температурный датчик	РТ 100
Время восстановления (дверь открыта 30 секунд)	3 минуты до 37°C; 4 минуты до 50°C;
Вентиляция	1 вентиляционное отверстие с крышкой из нержавеющей стали (d = 40 мм)
Безопасность	защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика.
Электропитание	120 В, 60 Гц или 230 В, 50 Гц
Время нагрева	17 минут до 37°C; 30 минут до 50°C;
Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм	550х475х600
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	700х760х906
Мощность нагрева, Вт	400
Вес, кг	81
Потребляемая мощность, Вт	438.1

Все изображения

