

Инкубатор ThermoStable SIF-155



Инкубатор "ThermoStable SIF" с принудительной конвекцией воздуха. Изготавливаются в стальном корпусе с защищенным порошковым покрытием, внешней блокируемой и внутренней дверью из закалённого стекла. Трехсторонний механизм нагрева, обеспечивает равномерность и точность благодаря высокой производительности. Применяется в культивировании клеток животных и растений, хранение микроорганизмов, проращивание и т.д.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: ThermoStable SIF-155

Страна: Корея

Особенности: Контроллер Smart-Lab с WiRe App Service; Оптимизированный воздушный поток благодаря механизму принудительного воздуха; Переменная настройка программы для нескольких шаблонов с несколькими сегментами; Функция самодиагностики; Автоматическая запись данных; Возможность подключения к Интернету с помощью WiFi; Встроенный RS232C и USB-накопитель для подключения к ПК.

Характеристики

Температурный датчик	Pt 100
Объём, л	155
Вентиляция	1 вентиляционное отверстие с крышкой из нержавеющей стали (d = 40 мм)
Электропитание	120 В, 60 Гц или 230 В, 50 Гц
Габариты внутренние (Ш)х(Д)х(В), мм	550х475х600
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	700х760х906
Мощность нагрева, Вт	400
Вес, кг	81
Потребляемая мощность, Вт	438.1
Тип воздушного потока	принудительная конвекция
Температурный диапазон	от комнатной температуры + 5°C до 70°C
Время восстановления (дверь открыта 30 секунд)	3 минуты до 37°C; 4 минуты до 50°C;
Материал внутренней части	нержавеющая сталь 304, устойчивая к коррозии
Безопасность	защита от перегрева и перегрузки по току, детектор ошибок датчика
Время нагревания	17 минут до 37°C; 30 минут до 50°C;

Все изображения

