

Автоклавы Вертикальные с супер-сушкой TLV-150-PD



Преимущества · Фракционный вакуум (от 0 до 1 предварительного вакуума).
· Система быстрой сушки твердых частиц с помощью поствакуума и нагревательной рубашки. · Конечное поддержание температуры для жидкостных программ (40°C-90°C). · Дополнительный основной и дополнительный гибкий сердечный зонд. · Программируемый запуск таймера (дата и время). · Неограниченное хранение данных. · Подключение к RAYPAcloud. · Дополнительный встроенный или внешний принтер. · Дополнительный внешний принтер штрих-кода. · Система автоматического закрывания дверей. · Бактериологическая фильтрация входящего и выходящего воздуха. · Легкая очистка стерилизационной камеры. Соответствие требованиям FDA 21 CFR Part 11 и GMP Annex 11

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: TLV-150-PD
Страна: Испания

Характеристики · Встроенный парогенератор (отделен от корпуса) с автоматическим наполнением. · Цветной емкостный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов. · Подключение к ПК, облаку, интрасети, LIMS. · Бактериологический фильтр. · Автоматическая система блокировки / разблокировки с механической дверью. · Ролики с тормозом. · Фильтрация выхлопных газов. · Слив с водяным охлаждением. · Насос с водяным кольцом для быстрых циклов предварительного и последующего вакуума. · Нагревательная рубашка для сухого цикла. Безопасность · Предохранительный клапан. · Защитный термостат. · Система предотвращения открывания дверей. · Датчик открытия крышки. · Датчик уровня воды внутри парогенератора.

Характеристики

Частота	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур	105–140 °C
Максимальное рабочее давление	2,6 бар изб.
Максимальная расчетная температура / давление	143 °C / 2,9 бар изб.
Мощность	9000 Вт
Электрическое напряжение *	400 (3P + N + E) В
Размеры камеры Ø x H пригодные для использования	500 x 850 мм
Общий / полезный объем камеры	169/155 л
Внешние размеры L x D x H	710 x 970 x 1400 мм
Вес	210 кг