

Вакуумная трубчатая печь DM-12NT-40/300



Вакуумная трубчатая печь серии DM-12NT широко используется во многих областях. Корпус печи изготовлен из высококачественной углеродной стали, с двухслойным кожухом печи, что позволяет достичь циркуляции воздуха и теплоизоляции. Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной молибденсодержащей проволоки сопротивления, что обеспечивает равномерный нагрев печи. На панели управления имеются индикаторы питания и нагрева, с помощью которых можно в любое время проверить рабочее состояние оборудования.

Производитель: Henan Dming Technology Co., Ltd
Модель: DM-12NT-40/300
Страна: Китай

Особенности: Двухслойный корпус печи, позволяющий достичь циркуляцию воздуха и теплоизоляции; Отсутствие выпадения порошка при высокой температуре и энергосбережении; Термопара К-типа с длительным сроком службы; Программируемый ПИД-регулятор температуры; Тиристорный модуль регулирования напряжения SCR имеет принудительное воздушное охлаждение для рассеивания тепла, рабочий ток стабилен и не колеблется; Уплотнительный фланец из нержавеющей стали 304, двойное уплотнительное кольцо из силикона, впускные и выпускные трубы из нержавеющей стали, клапаны и вакуумный манометр; Вакуумный механический насос, предельный вакуум: -0.08 МПа.

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Мощность, кВт	3
Точность, °С	1
Максимальная температура, °С	1200
Максимальная рабочая температура, °С	1150
Время нагрева, °С/мин	≤ 20
Количество зон нагрева	1
Нагревательный элемент	проволока HRE
Температурный контроллер	30-сегментный программируемый контроллер температуры
Безопасность	защита от перегрева и защита от отключения питания после разрыва пары
Вакуумная система, МПа	-0.08
Диаметр нагревательной трубки, мм	40
Длина нагрева, мм	300
Длина нагревательной трубки, мм	1000
Материал печи	поликристаллический глинозем 1400-тип