

Морозильник ультранизких температур ColdFAST400 U



Морозильные камеры ультранизких температур ColdFAST имеют полностью герметичную холодильную систему, которая оснащена двумя компрессорами с каскадным контуром. Герметичные компрессоры мощностью 550 Вт для моделей объемом 230 л и 1250 Вт для всех остальных моделей, оснащены автоматической системой защиты в случае избыточного давления, которая защищает компрессоры при работе в экстремальных условиях. Применяются морозильные камеры для длительного хранения биологических образцов в исследовательских и биомедицинских лабораториях, в университетах и т.д.

Производитель: KOREA KIYON
Модель: ColdFAST400 U
Страна: Южная Корея

Особенности: Теплоизоляция с помощью пенополиуретана толщиной 127 мм (не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов); Экологически чистые невоспламеняющиеся и невзрывоопасные хладагенты; Отличная герметичность фронтальной двери; Наличие независимых внутренних заслонок для уменьшения выброса холодного воздуха во время открывания и закрывания внутренние двери; Статический испаритель, состоящий из медного змеевика для обеспечения высокой эффективности охлаждения, быстрое время восстановления и оптимальную температуру распределения; **Безопасность:** визуальная и звуковая сигнализация при минимальной и максимальной температуре; **Лучшее время охлаждения:** температура -80°C достигается менее чем за 3,5 часа начиная с температуры окружающей среды 20°C .

Характеристики

Вес	280 кг
Электропитание	220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 86 до - 40 °С
Внешняя дверь	1
Объем	390 л
Внутренняя дверь	4
Размеры камеры (Д)х(Г)х(В)	610 х 500 х 1310 мм
Полки	4 шт. (3 регулируемая)
Количество стоек	16
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	840 х 750 х 1970 мм
Потребляемая мощность	1500 Вт

Все изображения

