

Морозильник ультранизких температур ColdFAST500 C



Морозильные камеры ультранизких температур ColdFAST имеют полностью герметичную холодильную систему, которая оснащена двумя компрессорами с каскадным контуром. Герметичные компрессоры мощностью 550 Вт для моделей объемом 230 л и 1250 Вт для всех остальных моделей, оснащены автоматической системой защиты в случае избыточного давления, которая защищает компрессоры при работе в экстремальных условиях. Применяются морозильные камеры для длительного хранения биологических образцов в исследовательских и биомедицинских лабораториях, в университетах и т.д.

Производитель: KOREA KIYON
Модель: ColdFAST500 C
Страна: Южная Корея

Особенности: Теплоизоляция с помощью пенополиуретана толщиной 127 мм (не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов); Экологически чистые невоспламеняющиеся и невзрывоопасные хладагенты; Отличная герметичность фронтальной двери; Наличие независимых внутренних заслонок для уменьшения выброса холодного воздуха во время открывания и закрывания внутренние двери; Статический испаритель, состоящий из медного змеевика для обеспечения высокой эффективности охлаждения, быстрое время восстановления и оптимальную температуру распределения; Безопасность: визуальная и звуковая сигнализация при минимальной и максимальной температуре; Лучшее время охлаждения: температура -80°C достигается менее чем за 3,5 часа начиная с температуры окружающей среды 20°C.

Характеристики

Полки	3 (4 двери), 4 (5 дверей)
Электропитание	220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 86 до - 40 °С
Внешняя дверь	1
Внутренняя дверь	4
Потребляемая мощность	1500 Вт
Объем	500 л
Вес	320 кг
Количество стоек	36
Размеры камеры (Д)х(Г)х(В)	1310 х 600 х 630 мм
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	1890 х 840 х 910 мм