

Изолятор отрицательного давления GloveFAST Cyto 2-4-2



Изолятор отрицательного давления GloveFAST Cyto с системой из двух/трех/четырех фильтров H14 HEPA/ULPA. Поскольку система работает при отрицательном давлении, воздух рециркулирует и снова фильтруется через основной фильтр HEPA, расположенный под рабочей поверхностью. GloveFAST Cyto применяется для обработки патогенных смесей высококонцентрированных и мутагенных агентов, микробиологии, вирусологии и клеточных культур, производства TPE / TPN, манипуляции с цитотоксическими и цитостатическими препаратами и т.д.

Производитель: KOREA KIYON
Модель: GloveFAST Cyto 2-4-2
Страна: Южная Корея

Особенности: Откидное переднее стекло для легкой чистки и обслуживания - две газовые распорки удерживают окно в открытом положении; Система блокировки: передаточные ворота с электромагнитной блокировкой; внутренние и наружные двери с блокировкой с временным сдвигом; открытие внутренней двери возможно только после автоматической продувки с временным сдвигом и с помощью раздвижной системы вверх / вниз; Единый передаточный люк IN/OUT с набором входных и рециркуляционных фильтров H14 HEPA/ULPA с электромагнитной системой блокировки; Доступны в 3 различных размерах (ширина 1,2/1,5/1,8 м); Компактный дизайн.

Характеристики

Количество портов с перчатками	2
Количество работающих людей	1
Экран	цифровой сенсорный, цветной
Материал корпуса и подставки	нержавеющая сталь с порошковым напылением
Электропитание	220 В, 50 Гц
Диаметр порта	300 мм
Фильтры	H14 HEPA/ULPA
Эффективность фильтра	99,995 % MPPS
Воздуходувки	двойной вентилятор
Уровень протечек по паспорту	< 16 Па/мин по ISO / FDIS 14644-7
Циркулятор	300 м3/ч
Скорость нисходящего потока воздуха	0.45 м/с
Материал передней панели	прозрачный полимер с газовыми пружинами
Материал перчаток	неопреон
Освещение	> 1000 люкс
Количество фильтров	2
Рабочее давление	отрицательное