

MICROVAP с тремя пластинами



Преимущества: · Высокая производительность: выпаривайте до трех 96-луночных планшетов одновременно · Простота использования: температура и уровни газа легко устанавливаются с помощью цифрового контроллера температуры и расходомера газа. · Гибкость: тумблеры позволяют включать и выключать поток газа на каждой пластине

Производитель: ORGANOMATION
Модель: MICROVAP с тремя пластинами
Страна: Соединенные Штаты Америки

Стандартные функции: · Регулируемый расходомер · Цифровой контроль температуры · Концевой выключатель высокой температуры · Трубка высокого давления · Иглы размером 2 дюйма x 19 · Азотный фильтр · Сухой блок из анодированного алюминия
Дополнительные возможности: · Жгут проводов 220В (код опции -2) · Z-Purge / искробезопасный корпус для продувки (код опции -Z)

Характеристики

Диапазон подачи газа с дополнительным регулятором понижения давления	30-160 фунтов на кв. Дюйм
Тип нагревателя	Сухой блок
Размеры микропланшета (Ш x Г)	3,375 x 5,0 дюймов 8,5 x 13 см
Контроль расхода газа	Одинарный переключающий клапан
Иглы из нержавеющей стали (длина и калибр)	2,0 дюйма x 19 га 51 мм x 19 га
От центра к центру. Расстояние между позициями	0.354 в 9.0 мм
Тип регулятора температуры нагревательного устройства	Цифровая электроника со светодиодным дисплеем
Каталожный номер прибора	11803
Количество планшетов с образцами	3
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	24,0 x 9,5 x 14,5 дюйма 61,0 x 22,9 x 35,6 см
Схема газового коллектора	Тройной массив 8 x 12
Диапазон расходомеров газа	0-100 л / мин
Подъемник в сборе	Двухдиапазонный пружинный подъемник
Стандартный диапазон ввода газа	30 фунтов на кв. дюйм
Номер модели нагревательного устройства	54243
Внешние размеры нагревательного устройства (Ш x Г x В)	24,0 x 9,5 x 3,0 дюйма 61,0 x 22,9 x 7,6 см
Общая мощность нагревательного устройства	540 Вт
Диапазон температур нагревательного устройства	40-130 ° C
Точность контроллера нагревательного устройства	+/- 0,5 ° C