

Испаритель азотный 9 пластин MULTIVAP



Преимущества: · Емкость : выпаривайте образцы объемом до 100 мл каждый
· Точность : цифровое управление позволяет точно регулировать температуру · Широкий температурный диапазон : температура регулируется до 120 ° C для испарения растворителей с более высокими точками кипения.
· Рентабельность : экономия газа за счет использования двухпозиционного клапана для неиспользуемых рядов

Производитель: ORGANOMATION
Модель: 9 позиция MULTIVAP
Страна: Соединенные Штаты Америки

Стандартные функции: · Регулируемый расходомер, 0-25 л / мин · Двухдиапазонная пружина в сборе · Концевой выключатель высокой температуры для безопасности · Защитная крышка управления · Цифровой регулятор температуры · Электронный таймер · Схема сброса · Азотный фильтр · Коллектор газораспределения · Встроенный редуктор давления · Трубка высокого давления
Дополнительные возможности: · Жгут проводов 220В (код опции -2) · Z-Purge / искробезопасный корпус для продувки (код опции -Z) · Кислотостойкое покрытие инструмента и игл (код опции -RT) · Адаптеры для дозаторов Пастера вместо игл (код опции -P)

Характеристики

Тип нагревателя	Сухой блок
Расположение держателя образца	Прямоугольный
Каталожный номер прибора	11809
Количество позиций образца	9
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	16 x 14 x 22 дюймов 41 x 36 x 56 см
Схема газового коллектора	3 x 3 Массив
От центра к центру. Расстояние между позициями	2.31 в 5.87 см
Диаметр пробирки для образца	Стаканы с наружным диаметром 50 мм (в комплекте)
Дополнительный диаметр пробирки	16-30 мм OD
Клапан включения / выключения управления потоком газа	Каждый ряд по 3
Диапазон расходомеров газа	0-25 л / мин
Иглы из нержавеющей стали длина и (калибр)	4,0 дюйма x 14 га 102 мм x 14 га
Направляющая иглы	Дополнительно, для пробирок
Подъемник в сборе	Двойной шкив и ленточные пружины
Встроенный блок управления с таймером для азота и тепла	Стандарт
Вход для встроенного регулятора газа	50-110 фунтов на кв. дюйм
Кислотостойкое покрытие (код опции -RT)	По желанию
Номер модели нагревательного устройства OA-SYS	9166
Внешние размеры нагревательного устройства OA-SYS (Ш x Г x В)	16 x 14 x 6,5 дюймов 41 x 36 x 15 см
Общая мощность нагревательного устройства OA-SYS	900 Вт
Диапазон температур нагревательного устройства OA-SYS	30-120 ° C

Тип регулятора температуры нагревательного устройства OA-SYS	Цифровая электроника со светодиодным дисплеем
Точность контроллера нагревательного устройства OA-SYS	+/- 2 ° C