

# Источник питания для электрофореза DYY-6C



Преимущества: Компактность Легкость Высокая выходная мощность  
Стабильное функционирование Параметры можно точно настроить во время работы Входные клеммы: 4 пары параллельно

**Производитель:** Beijing Liuyi  
Biotechnology Co.,Ltd  
**Модель:** DYY-6C  
**Страна:** Китай

- ЖК-дисплей может одновременно отображать следующую информацию: напряжение, электрический ток, предварительно назначенное время и т.д.; - Имеет функцию предупреждения о времени; - Имеет функцию запоминания параметров работы за последний раз; - Работает как при постоянном напряжении, так и при постоянном электрическом токе, и автоматически преобразуется в соответствии с заранее заданными параметрами для различных нужд; - Имеет функцию защиты, когда он находится в условиях перегрузки, внезапного изменения нагрузки и когда это выходит за рамки ограничений.

## Характеристики

Дисплей	Цифровой
Шаг задания напряжения, В	1
Шаг задания тока, мА	1
Стабильность по напряжению, %	≤ 1
Стабильность по току, %	≤ 2
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	315 × 290 × 128
Вес, кг	5
Электропитание	220 В / 50 Гц
Кол-во выходных портов	4
Входная мощность, ВА	300
Выходное напряжение, В	6-600
Выходной ток, мА	4-400
Выходная мощность, Вт	240