

Хроматографический холодильник TSX5005CV



Высокопроизводительные хроматографические холодильники серии Thermo Scientific TSX предназначены для разнообразных задач, требующих точного контроля температуры, полного доступа к приборам для хроматографии, простой настройки и приборов в камере. Серия хроматографических холодильников TSX оснащена превосходными функциями безопасности, обеспечивающими максимальную защиту для хроматографических приложений, требующих контролируемой среды от 3° до 7°C.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: TSX5005CV
Страна: США

Особенности: Цифровой дисплей, отображающий температуру в рабочей камере, точность 0,1 °C Природный хладагент, не содержащий хлор-фторуглероды Трехуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа Визуальная/звуковая сигнализация при повышении / понижении температуры и отключении электричества Визуальная сигнализация, срабатывающая при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора Выдвижные ящики из нержавеющей стали, регулируемые по высоте Двери распашные (двойной стеклопакет) с фиксацией двери в открытом состоянии Автоматическое закрывание двери, дверной замок Роликовые опоры с возможностью фиксации. Автоматическая система размораживания без нагрева, автоматическое удаление конденсата Встроенная электрозащищенная розетка внутри камеры

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Материал корпуса	сталь с порошковым покрытием
Электропитание, В/Гц	220/50
Тип	Вертикальный
Диапазон температур, °C	от +3 до +7
Точность температуры	0,1 °C
Хладагент	R290
Контроллер	Микропроцессор
Компрессор	1 шт., с технологией V-Drive
Разморозка	Автоматическая, автоматическое удаление конденсата
Сигнализация	высокая/низкая температура, отключение электричества
Безопасность	Автоматическое закрывание двери, дверной замок, роликовые опоры с возможностью фиксации
Материал камеры	сталь с порошковым покрытием
Габариты камеры (В × Г × Ш), мм	1473×724×1334
Двери	2 шт., сетклянные, распашные, с фиксацией в открытом состоянии на 90°
Габариты внешние (В × Г × Ш), мм	1994×960×1435
Объём камеры, л	1447
Количество полок	8 шт. полные
Вес в упаковке, кг	298