

# Морозильник лабораторный ферментный TSX2320EV



Высокопроизводительные ферментные морозильники серии Thermo Scientific TSX с ручным размораживанием при температуре  $-20^{\circ}\text{C}$  разработаны с функциями, обеспечивающими защиту образцов и обеспечение устойчивости при хранении ферментов, требующих температуры  $-20^{\circ}\text{C}$ . Технология V-образного привода серии предназначена для обеспечения равномерности температуры, которая постоянно адаптируется к пользовательским моделям, обеспечивая значительную экономию энергии без ущерба для защиты.

**Производитель:** THERMO FISHER Scientific  
**Модель:** TSX2320EV  
**Страна:** США

Особенности: Автоматическое удаление конденсата Цифровой дисплей, отображающий температуру в рабочей камере, точность  $0,1^{\circ}\text{C}$  Визуальная/звуковая сигнализация при повышении /понижении температуры и отключении электричества Визуальная сигнализация, срабатывающая при необходимости сервисного обслуживания и недостаточном уровне зарядки аккумулятора Графический цветовой термометр Аккумуляторная батарея контрольной панели Решетчатые полки, регулируемые по высоте рабочей камеры Двери распашные металлические с фиксацией в открытом состоянии на  $90^{\circ}$  Автоматическое закрывание двери Дверной замок Роликовые опоры с возможностью фиксации. Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой краской эпоксидной порошковой краской

# Характеристики

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Электропитание, В/Гц             | 230/50                                               |
| Хладагент                        | R290                                                 |
| Сигнализация                     | высокая/низкая температура, отключение электричества |
| Объём камеры, л                  | 650                                                  |
| Безопасность                     | Дверной замок                                        |
| Материал камеры                  | устойчивая к царапинам окрашенная сталь              |
| Разморозка                       | Ручная                                               |
| Дисплей                          | Микропроцессор                                       |
| Материал корпуса                 | устойчивая к царапинам окрашенная сталь              |
| Габариты камеры (Ш × Г × В), мм  | 610×723×1473                                         |
| Диапазон температур, °C          | от -25°C до -15°C                                    |
| Габариты внешние (Ш × Г × В), мм | 711×953×1996                                         |
| Тип                              | Ферментный морозильник                               |
| Количество полок                 | 9 шт.                                                |
| Вес, кг                          | 191                                                  |

## Все изображения

