

Автоклав вертикальный без сушки MaXterile 80R со встроенным принтером



Автоклавы MaXterile оснащены камерой из высококачественной нержавеющей стали, защищённым металлическим корпусом, дверью с рычажным механизмом и автоматической блокировкой. Начало обработки начинается после полной автоматической блокировки аппарата. Запатентованная система конденсации обеспечивает полное удаление пара перед открытием двери, что исключает возможность термических ожогов персонала. Рычаг надвигающейся двери осуществляет перемещения и запирает прибор. Автоклавы работают с использованием двух циклов стерилизации при нагреве до +132 °C и + 121 °C. Автоклавы MaXterile комплектуются цифровыми контроллерами с удобной панелью управления и отдельной кнопкой, снимающей блокировку двери.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: MaXterile 80R

Страна: Республика Корея

Особенности: Запатентованный специальный механизм конденсации пара
Раздвижная дверь рычажного типа
Запатентованная система управления Jog-Dial
Автоматическая блокировка двери при температуре более 80 °C
Функция цифрового таймера - можно управлять "Временем задержки" и "Временем работы".
Обнаружение низкого уровня воды
Автоматический клапан сброса избыточного давления
Индикация ошибки стерилизации: сигнал тревоги и сообщение об ошибке в случае сбоя питания и температурной ошибки
Модель рекордера "В-типа" для распечатки данных цикла стерилизации для проверки и анализа стерилизации (Температура, давление, Время, Состояние ошибки и т. д.)

Характеристики

Точность температуры	± 0,5 °С при 121 °С
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Дисплей	Цифровой
Материал корпуса	сталь с порошковым покрытием
Вес, кг	170
Рабочее давление	1,2 кгс / см ² при 121 °С; 2,0 кгс / см ² при 132 °С, точность 0-3 кгс / см ²
Система закрытия	сдвигающаяся дверь рычажного типа/ электронная система закрытия
Безопасность	блокировка превышения давления и температуры, обнаружение ошибок датчика
Мобильность	4 колеса для удобного перемещения
Температурный диапазон	От +5 до 132 °С
Таймер стерилизации	60 мин
Тип автоклава	Встроенный принтер и регистратор
Объём камеры	80 литров
Энергопотребление	2 кВт х 2
Комплектация	2 корзины из нерж. стали, Ø 370 мм; (В) 240 мм
Габариты камеры	Ø 400 мм; (В) 650 мм
Внешние габариты, (Ш)×(Г)×(В) мм	810 × 580 × 1140
Электропитание	АС 230 В, 50/60 Гц, однофазное/ трёхфазное, клемная колодка

Все изображения

