

Баня водяная WB-11



Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: WB-11
Страна: Республика Корея

Бани водяные серии WB разработаны как максимально удобное и безопасное решение стандартных лабораторных задач в областях биологии, медицины, фармакологии и пр. Работать с прибором удобно и просто – настройка параметров производится поворотным регулятором, не нужно снимать перчатки. Необходимая температура рабочей камеры контролируется и поддерживается микропроцессорной системой на основе нечеткой логики. Безопасность работы обеспечивается встроенными системами защиты от перегрева и неполадок сети электропитания.

Причины использовать бани водяные серии WB в вашей лаборатории:

- Диапазон регулирования температуры - от комнатной температуры +5°C до 100°C
- Температура, при которой происходит срабатывание защиты от перегрева, регулируется пользователем, и не зависит от максимальной температуры бани – вы можете проводить безопасные исследования и сохранить образцы при работе во всем диапазоне температур бани
- Высокая точность регулирования температуры бани - погрешность регулирования температуры не более $\pm 0,1$ °C
- Функция компенсации отличия значений заданной и фактической температуры
- Цифровой контроль и регулирование параметров работы с помощью встроенной панели управления с дисплеем
- Рабочая камера и крышка из нержавеющей стали устойчивы к воздействию разнообразных химических веществ
- Аксессуары из нержавеющей стали для расширения возможностей работы – доступны к заказу купольные крышки, крышки с концентрическими кольцами для сосудов различного диаметра, штативы для пробирок

Характеристики

Безопасность	защита от перегрева, защита от превышения напряжения
Диапазон регулирования температуры	От комнатной температуры +5°C до 100°C
Тип датчика температуры	РТ 100
Максимальное время таймера	99 ч 59 мин
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Управление	Цифровой контроллер с поворотным регулятором Jog-Shuttle
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Погрешность регулирования температуры	±0,1 °C
Валидация IQ/OQ	Доступна (опционально)
Плоская крышка бани из нержавеющей стали	В комплекте поставки
Принадлежности	Доступны к заказу купольные крышки, крышки с концентрическими кольцами, штативы для пробирок (опционально)
Объем рабочей камеры	11 л
Мощность нагрева	1 кВт

Все изображения

